

1. Таблица ANKETA – анкеты. Одна запись, одна анкета.

KOD	INTEGER	Уникальный код анкеты
ARRAY_KOD	SMALLINT	Код массива анкет
PASS_KOD	SMALLINT	Код шаблона – ссылка на PASSPORTS
ANS0	VARCHAR(254)	Ответы
ANS1	VARCHAR(254)	
ANS2	VARCHAR(254)	
ANS3	VARCHAR(254)	
ANS4	VARCHAR(254)	
ANS5	VARCHAR(254)	
ANS6	VARCHAR(254)	
ANS7	VARCHAR(254)	
ANS8	VARCHAR(254)	
ANS9	VARCHAR(254)	
STATUS	SMALLINT	0 – без ошибок, 1 - с лог. ошибками
FKEY	DECIMAL(15,2)	Значение ключевого поле, если оно есть
SKEY0	DECIMAL(15,2)	Не используется
SKEY1	DECIMAL(15,2)	Не используется
SKEY2	DECIMAL(15,2)	Не используется
SKEY3	DECIMAL(15,2)	Не используется
SKEY4	DECIMAL(15,2)	Не используется
INPALMUSER	VARCHAR(254)	Имя пользователя Андроид, который создал анкету
INUSER	VARCHAR(254)	Имя пользователя Sure или Андроид, который создал анкету
LASTUSER	VARCHAR(254)	Имя пользователя Sure или Андроид, который последний редактировал анкету
IMPORTUSER	VARCHAR(254)	Имя пользователя Sure, который импортировал анкету
GPS_LAT	DECIMAL(10,7)	Координата – широта
GPS_LON	DECIMAL(10,7)	Координата – долгота
LASTEDIT_GPS_LAT	DECIMAL(10,7)	Координата при редактировании – широта
LASTEDIT_GPS_LON	DECIMAL(10,7)	Координата при редактировании – долгота
INPUT_STATUS	SMALLINT	Статус анкеты: 0 – ОК 1 – ОК, неквотируемая 2 – Неквотируемая, прерванная 3 – Отказ 4 – Недоступность 5 – Прерванная квотой 6 – Прерванная +16 – Удаленная +32 – Источник отредактированной анкеты
REASON_KOD	SMALLINT	Код причины отказа или недоступности
QUOTA_KOD	INTEGER	Код квоты, 0 - неквотируемая
NOTE1	VARCHAR(250)	Поле1 = Поле1 пользователя (на момент создания анкеты)
NOTE2	VARCHAR(250)	Поле2 = Поле2 пользователя
NOTE3	VARCHAR(250)	Поле3 = Поле3 пользователя
ANDROID_ID	INTEGER	Уникальный код анкеты на устройстве
GPS_STATUS	SMALLINT	GPS статус: 0 - неизвестно, 1 - GPS был выключен, 2 - включен
FILL_MODE	SMALLINT	Режим ввода: 0 – неизвестно, 1 - интервьюер, 2 - интервьюер+, 3 - респондент
BATTERY	SMALLINT	Уровень батареи при создании анкеты в %, 255 - неизвестно
MEDIA_PREFIX	VARCHAR(16)	Подпака, где хранятся медиа файлы
IN_DATE	VARCHAR(14)	Дата/время создания анкеты в формате YYYYMMDDhhmmss
LASTEDIT_DATE	VARCHAR(14)	Дата/время последнего редактирования
IMPORT_DATE	VARCHAR(14)	Дата/время импорта

LASTEDITPALM_DATE	VARCHAR(14)	Дата/время последнего редактирования на устройстве
SAVE_DATE	VARCHAR(14)	Дата/время сохранения анкеты на устройстве
FAKEGPS_STATUS	SMALLINT	FakeGPS: 0 - неизвестно, 1 - Fake GPS был выключен, 2 - включен
ROOT_STATUS	SMALLINT	Root: 0 - неизвестно, 1 - выключен, 2 - включен
LANG_KOD	SMALLINT	Код языка: 1 – русский, 2 – украинский, 3 – английский
PLAN_NAME	VARCHAR(32)	Имя плана по квоте

2. Таблица PASSPORTS – список шаблонов

KOD	SMALLINT	Уникальный код шаблона
NAME	VARCHAR(80)	Имя шаблона
TOTAL_LENGTH	SMALLINT	
FINGERTIP	VARCHAR(250)	
FINGERTIP2	VARCHAR(250)	
FINGERTIP3	VARCHAR(250)	
MSG	VARCHAR(32000)	
ORDINAL	INTEGER	Порядковый номер шаблона
TIMING	SMALLINT	Битовое поле: 1 – включен учет времени для всего шаблона, 2 – запрет редактирования анкет, 4 – фото до, 8 – фото после
SHORTANKETATIME	SMALLINT	Время короткой анкеты

3. Таблица QUOTALIST - список квот

PASS_KOD	SMALLINT	Код шаблона – ссылка на PASSPORTS
KOD	INTEGER	Уникальный код квоты
ORD	INTEGER	Порядковый номер квоты
NAME	VARCHAR(100)	Имя квоты

4. Таблица QUOTA_PLANS - планы по квоте

KOD	SMALLINT	Уникальный код плана по квоте
PASS_KOD	SMALLINT	Код шаблона – ссылка на PASSPORTS
GROUP_KOD	SMALLINT	Код пользовательской группы. Пустое значение – все группы, 0 – БезГруппы
USER_NAME	VARCHAR(8)	Имя пользователя, пустая строка – все пользователи
PLANQTY	INTEGER	План
CMNT	VARCHAR(64)	Примечание
FLAGS	SMALLINT	Битовое поле: 1 – задать квоту, 2 - строгая
NAME	VARCHAR(32)	Имя плана
ORD	SMALLINT)	Порядковый номер – используется для сортировки

5. Таблица USER_GROUP – группы пользователей

KOD	SMALLINT	Уникальный код группы. 0 – БезГруппы
CODE	SMALLINT	Код
NAME	VARCHAR(64)	Имя

6. Таблица USER_LIST - пользователи

NAME	VARCHAR(8)	Имя пользователя
ACCESS	INTEGER	<64 – пользователь/логин Sure, 64 – Андроид пользователь
FULL_NAME	VARCHAR(30)	Не используется
PASS	VARCHAR(32)	ИД устройства
NOTE1	VARCHAR(250)	Поле1
NOTE2	VARCHAR(250)	Поле2
NOTE3	VARCHAR(250)	Поле3
GROUP_KOD	SMALLINT	Код группы